

LUBRIPOWER SINTÉTICO PARA MOTORES A GAS SAE 40 SIN CENIZAS

Aceite monogrado para motores a gas sin cenizas

DESCRIPCIÓN:

LUBRIPOWER SINTÉTICO PARA MOTORES A GAS SAE 40 SIN CENIZAS es un aceite lubricante monogrado para motores estacionarios de gas que requieren contenido nulo de cenizas. Elaborado con aceites base de alta calidad y un paquete de aditivos de avanzada tecnología para proporcionar una protección superior contra el desgaste, oxidación y la nitración en motores de gas natural de dos tiempos y motores de cuatro tiempos de servicio ligero.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

- Protección superior contra el desgaste.
- Excelente resistencia a la oxidación y nitración.
- Excelente control de los depósitos.
- Excelente protección contra la herrumbre y corrosión.

APLICACIONES:

Recomendado para motores estacionarios de gas natural de dos y algunos motores de 4 tiempos de aspiración natural.

ESPECIFICACIONES:

Fabricantes de motores a gas que se indican a continuación:

Ajax	Dresser-Rand (Categories I and II)
Clark-Dresser	Fairbanks/Morse MEP
Caterpillar*	Waukesha VR and Intermediate
Cooper-Bessemer	Worthington

*Este producto no es apto para algunos motores, como Caterpillar 3400, 3500 y 3600. Consulte las recomendaciones del fabricante del motor para elegir el aceite correcto.

CARACTERÍSTICAS:

PRUEBAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Grado SAE	J300	40
Color	Visual	Ámbar
Gravedad Específica @ 15.6°C	D-4052	0.880
Viscosidad Cinemática @ 40°C, mm ² /s (cSt)	D-445	108
Viscosidad Cinemática @ 100°C, mm ² /s (cSt)	D-445	14
Índice de Viscosidad	D-2270	130
Temperatura inflamación, °C	D-92	250
Temperatura de fluidez, °C	D-97	-30
Cenizas sulfatas, % peso	D-874	Nulo
TBN, mg KOH/g	D-2896	2.5